

NAKATOMI

Summer products

スポットクーラー



単相 100V

N407R
N407TC
(自動首振り)



単相 100V

SAC-3000



三相 200V

※注意：電源接続工事必要

SPC-407T
(自動首振り)



三相 200V

※注意：電源接続工事必要

SAC-4500
(自動首振り)



単相 100V

SAC-1800N
(ミニサイエス)

仕様環境温度範囲

25 ~ 45°C

付属のドレンホースで

直接排水OK!

(SAC-1800Nを除く)

キャスター付きで

ラクラク移動♪

オン層を破壊しない
冷媒を採用!

仕様	N407R		N407TC		SAC-3000	
	単相 100V					
電源	単相 100V					
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力(Kw)	2.2	2.5	2.2	2.5	3.0	3.4
定格電流(A)	強9.3 弱8.4	強10.2 弱9.6	強9.4 弱8.45	強10.3 弱9.65	強10.2 弱10.0	強12.0 弱11.9
消費電力(W)	強805 弱765	強1000 弱940	強810 弱770	強1005 弱945	強920 弱900	強1160 弱1150
除湿方法	ドレンタンク5L/ドレンホース ※ドレン気化装置付					
本体寸法	W400×D430×H820mm				W450×D450×H950mm	
質量	約40kg				約59kg	
首振り機能	X		O		X	
JAN	4511340035448		4511340035400		4511340007568	
仕様	SPC-407T		SAC-4500		SAC-1800N	
電源	三相 200V		三相 200V		単相 100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力(Kw)	2.2	2.5	4.5	4.5	1.7	1.8
定格電流(A)	強3.3 弱3.2	強3.6 弱3.5	強7.2 弱7.1	強7.7 弱7.6	6.70	6.85
消費電力(W)	強1040 弱930	強1160 弱1130	強2230 弱2180	強2450 弱2350	600	675
除湿方法	ドレンタンク5L/ドレンホース ※ドレン気化装置付		ドレンタンク9L/ドレンホース ※ドレン気化装置付		ドレンタンク3L ※ドレン気化装置付	
本体寸法	W400×D430×H820mm		W520×D470×H1100mm		W475×D275×H610mm	
質量	約40kg		約73kg		約23kg	
首振り機能	O		O		X	
JAN	4511340035387		4511340035479		4511340006196	

除湿器

除湿能力
50Hz:1.2L/h
60Hz:1.4L/h



DM-15

幅広い

湿度設定可能範囲

保護装置 OFF ON
サーマルプロテクター付き

低 30% ↔ 高 90%

除湿能力
50Hz:21L/日
60Hz:25L/日



DM-10

仕様	DM-15		DM-10	
	100V			
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	8.0	8.3	6.0	5.6
消費電力(W)	700	820	500	550
風量(min)	10m³	11m³	-	-
除湿能力	1.2L/h	1.4L/h	21L/日	25L/日
騒音値	63dB		(機)51dB (脚)47dB	
圧縮機	全閉式ロータリー		全閉式ロータリー	
定格出力	0.75kW		0.55kW	
電源コード	約3m		約1.6m	
JAN	4511340035431		4511340008640	

遠心式ミストファン MISF-45

ミスト+ファンで快適冷却

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる
自然にやさしいミスト扇



30Lの
大型タンク
本体とタンクが分離
できるので、洗浄や
お手入れが簡単!

風量切替
3段階

お祭りや屋外のイベントに
作業現場に
熱中対策!!

移動式エアコン

MAC-20

選べる3つのモード
3種類の運転切替で快適に 冷風 除湿 送風



便利な入/切タイマー付き
(1時間単位で設定可能)

ノンドレン構造
冷風運転時、面倒な水捨ての
必要がありません。

※使用環境によっては、
排水が必要な場合があります。
※除湿運転時はドレンホースを
使用する必要があります。

★リモコン付き

★風向き調整可能

仕様	MAC-20	
	100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	8.4	8.0
消費電力(W)	750	770
除湿能力	23L/日	26L/日
騒音値	約56/57dB	
冷媒封入量	410g	
設定温度	16~32°C	
JAN	4511340006844	

仕様	MISF-45	
	単相 100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	0.98	1.19
消費電力(W)	90	118
風量 (min)	141m³	161m³
騒音値	66/70dB	
羽根径 (mm)	450	
タンク容量 (L)	30	
質量 (kg)	(本体)約12.9 (タンク)約8	
JAN	4511340008718	

NAKATOMI

節電・省エネ対策に！
涼風・熱風対策に！
空気の循環に！

ビッグファン

広い空間の送風 換気 循環 に！
大風量で広範囲への送風可能



BF-60J



BF-75V



BF-100V

上下方向の風向き角度が調節可能

ルーバーファン

羽根径 **45cm** の大風量！



QLF-45

風向き角度上下 **8段階** (手動)
取っ手付き持ち運び簡単

場所をとらない **スリムボディ**
奥行 **24 cm**

仕様	BF-60J		BF-75V		BF-100V	
	単相100V					
電源	単相100V					
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	1.61	1.93	3.40	3.74	3.62	4.13
消費電力(W)	144	189	257	346	316	384
風速(min)	189m	207m	228m	267m	162m	171m
風量(min)	334m ³	348m ³	341m ³	365m ³	508m ³	516m ³
騒音地	68/71dB		74/78dB		76/78dB	
電源コード	約2.4m					
質量	約20.5kg		約28kg		約38.5kg	
JAN	4511340008671		4511340005779		4511340035950	

仕様	QLF-45	
	単相100V	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	0.44	0.52
消費電力(W)	44	52
風量(min)	179m ³	167m ³
風量切替	3段階	
電源コード	約1.8m	
質量	約4.3Kg	
JAN	4511340007551	

循環送風機 (風太郎)

羽根径 **35cm**



CV-3510

CV-3530 ※注意：電源接続工事必要



CV-3510S

全閉式

季節に応じて冷暖房効率UP！
ホビー・製菓には熱や臭いに強いステンレス仕様

空気を循環させて冷暖房費の削減に！

【室温 0 ~ 40℃、湿度 90%以下でご使用ください】

仕様	CV-3510		CV-3530		CV-3510S	
	単相100V		三相200V		単相100V	
電源	単相100V		三相200V		単相100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
運転切替	強/弱	強/弱	切替スイッチなし(強運転のみ)		強/弱	強/弱
消費電力(W)	55/34	58/42	50/45		57/44	72/56
電流(A)	0.60/0.36	0.63/0.45	0.25/0.20		0.58/0.43	0.70/0.54
回転数	1320/1240min ⁻¹	1550/1350min ⁻¹	1320/1550min ⁻¹		1350/1225min ⁻¹	1520/1250min ⁻¹
風速(min)	175/154m	192/149m	175/192m		216/196m	242/199m
風量(min)	71/62m ³	78/60m ³	71/78m ³		86/78m ³	96/79m ³
騒音地	約77dB	約75dB	約77dB		(強)約61.5dB	(強)約62dB
電源コード	約2m		約2m(プラグ無し)		約2m	
JAN	4511340080011		4511340080073		4511340080226	

大型冷風扇

コンパクト&ハイパワー！
移動に便利な小型モデル



BCF-40L(N)

ご使用範囲目安 **20 ~ 40 m²**

どこでも使える中型型！
万能型モデル



BCF-60L(N)

ご使用範囲目安 **30 ~ 50 m²**

風到達距離 **最大 25m**！
広い空間向けの大型モデル



BCF-90L(N)

ご使用範囲目安 **150 ~ 200 m²**



45 cm スタンド式工場扇



NIF-4518S

三脚固定タイプ

高さを **117 ~ 131cm** に調節可能！

仕様	BCF-40L(N)		BCF-60L(N)	
	単相100V			
電源	単相100V			
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	1.73	2.13	3.21	3.84
消費電力(W)	170	210	320	380
最大風速(min)	190m	210m	370m	380m
風量(min)	120m ³	140m ³	110m ³	125m ³
水蒸気量(h)	5L	6L	7L	8L
タンク容量	50L		60L	
騒音地	約55dB		約56dB	
電源コード	約3m			
JAN	4511340007438		4511340007445	

仕様	BCF-90L(N)	
	単相100V	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	7.25	9.23
消費電力(W)	690	920
最大風速(min)	300m	320m
風量(min)	315m ³	365m ³
水蒸気量(h)	15L	18L
タンク容量	90L	
騒音地	約65dB	
電源コード	約3m	
JAN	4511340007452	

仕様	NIF-4518S	
	単相100V	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	1.64	1.54
消費電力(W)	140	150
風速(min)	240m ³	276m ³
風量(min)	120m ³	138m ³
騒音地	66dB	70dB
電源コード	約2.2m	
JAN	4511340007117	