PROMOTE

夏季製品 暑 8 対策



スポットケーラー・ムシ級虫器

・工場扇シリース・ミストファシ

スタンダード型 脚折りたたみ式 キャスター型

壁掛け型

床置き型



工場属

自動首振り

全機種アース端子付

	P-450S	P-450F	P-450C	P-450K	P-450Y	P-450Z
モーター	開放式	開放式	開放式	開放式	開放式	開放式
羽根材質	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂	アルミ	アルミ
電源	100V 50/60Hz					
消費電力	130/150W	130/150W	130/150W	130/150W	130/150W	110/135W
風速	288/360m/min	288/360m/min	288/360m/min	288/360m/min	288/360m/min	256/322m/min
電源コード長さ	約2.2m	約2.2m	約4.8m	約2.2m	約2.2m	約2.2m
質量	約6.5kg	約6.5kg	約7.0kg	約5.0kg	約5.0kg	約7.0kg
JAN	4516474500701	4516474500718	4516474500725	4516474500749	4516474500732	4516474500756

遠心分離式 ミストファシ PM-660MFZ

金剛モーター採用で防塵・防水性はバッテリノ

大型キャスターで動かすのも楽々) ★用途: 暑気対策・熱中対策・ホン/除去・加湿

(100V)

羽根経 660 mm

全閉式

◆電源:単相 100V(50Hz/60Hz) ◆羽根経:660mm

◆消費電力:115/120W

◆風量: 216/246 m³/min

◆風量切り替え:3段階

◆タンク容量: 41L(満水時約9時間)

◆本体サイズ: W710×D610×H1750 mm

★使用場所:一般工事・イベント会場

◆質量: 24.4 kg ◆騒音値:51/60dB

◆首振り機能:左右 90°(選択手動式)

◆ JAN: 4516474901171

/ズルを使用しない遠心分離式なので 水垢による目詰まりがありません。



どこでもファシ LX-DFAN

いってもどこでも 熟中症対策!

新りたためますり

点上間としても値間可能

ポータフル充電式

◆バッテリー: リチウムイオンバッテリー (3.7V/2000mAh)

◆電池寿命:約300回放充電

◆使用時間:約2~6時間(強~弱)

◆充電時間:約3~6時間(充電器性能により異なります。)

◆質量:約180g

♦付属品: USB 充電コード(USB-AC アダプタは付いていません)

♦ JAN: 4516474901355

PROMOTE

オグノ層を破壊しない冷媒を採用!





P407ND



使用環境温度範囲 25 ~ 45°C (P407R/P407TC/P407TⅡ共用)

> 冷房能力 50Hz:2.2kW 60Hz:2.5kW

P407TC P407TII ★排気ダクト標準装備★

付属のドレンホースで

直接排水出来ます

※電源接続工事必要
P407TII (三相 200V) には電源コード・電源ブラグが付属しておりません。

*										
仕様	P407ND		P407R		P407TC		P407TII			
電源		単相100V						三相200V		
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
冷房能力(Kw)	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	2.5	2.2	2.5		
定格電流(A)	強10.0 弱9.5	強11.0 弱10.0	強9.3 弱8.4	強10.2 弱9.6	強9.4 弱8.45	強10.3 弱9.65	強3.8 弱3.6	強4.3 弱4.0		
消費電力(W)	強870 弱840	強1070 弱985	強805 弱765	強1000 弱940	強810 弱770	強1005 弱945	強1040 弱930	強1160 弱1130		
除湿方法	ドレンタンク201/ドレンホース		ドレンタンク51/ドレンホース ※ドレン気化装置付							
本体寸法	W400×D470×H885mm		W400×D430×H820mm							
質量	約43kg		約40kg							
首振り機能	X		X		0					
JAN	4516474801075		4516474801044		4516474801051		4516474801068			

山乡穀虫器

薬を使わず



光で誘って





P407R











PC-04

PC-06

PC-020A

PC-030

PC-01S

	PC-04	PC-06	PC-020A	PC-030	PC-01S			
電源	単相100V							
二次電圧	900V/2.6mA	1000 V /2.6mA	2200V/5mA	3000 V /10mA	-			
捕虫蛍光管	4W(BLタイプ直管)	6W(BLタイプ直管)	10W (BLタイプ直管)×2本	15W(BLタイプ直管)×2本	7W (Uタイプ直管)			
消費電力(W)	4.5	6	20	30	11			
参考有効面積	25~80m²	30~90m²	90~130m²	100~150m²	20~50m²			
本体寸法	W 130×D130×H235mm	W130×D130×H320mm	W402×D147×H315mm	W 500×D220×H340mm	W170×D170×H280mm			
本体質量	520g	580g	5kg	8kg	900g			
電源コード長さ	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m	約1.8m			
JAN	4516474900099	4516474900105	4516474900792	4516474900426	4516474900419			



●受け皿に虫が落ちるので、 お掃除らくらく♪

右記の QR コードから カタログのダウンロードができます

