

# NAKATOMI

## スポットクーラー



単相 100V

N407R  
N407TC  
(自動首振り)



単相 100V

SAC-3000



三相 200V

※注意：電源接続工事必要

SPC-407T  
(自動首振り)



三相 200V

※注意：電源接続工事必要

SAC-4500  
(自動首振り)



単相 100V

SAC-1800N  
(ミニサイス)

仕様環境温度範囲

25 ~ 45℃

付属のドレンホースで

直接排水OK!

(SAC-1800Nを除く)

キャスター付きで

ラクラク移動♪

オゾン層を破壊しない  
冷媒を採用!

仕様	N407R		N407TC		SAC-3000	
	単相100V					
電源	単相100V					
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力(Kw)	2.2	2.5	2.2	2.5	3.0	3.4
定格電流(A)	強9.3 弱8.4	強10.2 弱9.6	強9.4 弱8.45	強10.3 弱9.65	強10.2 弱10.0	強12.0 弱11.9
消費電力(W)	強805 弱765	強1000 弱940	強810 弱770	強1005 弱945	強920 弱900	強1160 弱1150
除湿方法	フレタンタンク5L/ドレンホース ※フレン酸化装置付					
本体寸法	W400×D430×H820mm				W450×D450×H950mm	
質量	約40kg				約59kg	
首振り機能	X		O		X	
JAN	4511340035448		4511340035400		4511340007568	
仕様	SPC-407T		SAC-4500		SAC-1800N	
電源	三相200V		三相200V		単相100V	
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
冷房能力(Kw)	2.2	2.5	4.5	4.5	1.7	1.8
定格電流(A)	強3.3 弱3.2	強3.6 弱3.5	強7.2 弱7.1	強7.7 弱7.6	6.70	6.85
消費電力(W)	強1040 弱930	強1160 弱1130	強2230 弱2180	強2450 弱2350	600	675
除湿方法	フレタンタンク5L/ドレンホース ※フレン酸化装置付		フレタンタンク9L/ドレンホース ※フレン酸化装置付		フレタンタンク3L ※フレン酸化装置付	
本体寸法	W400×D430×H820mm		W520×D470×H1100mm		W475×D275×H610mm	
質量	約40kg		約73kg		約23kg	
首振り機能	O		O		X	
JAN	4511340035387		4511340035479		4511340006196	

## 除湿器

除湿能力  
50Hz:1.2L/h  
60Hz:1.4L/h

幅広い  
湿度設定可能範囲

保護装置 OFF ON  
サーマルプロテクター付き

低 30% ↔ 高 90%

除湿能力  
50Hz:21L/日  
60Hz:25L/日



DM-15

仕様	DM-15		DM-10	
	100V			
電源	100V			
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	8.0	8.3	6.0	5.6
消費電力(W)	700	820	500	550
風量(min)	10m <sup>3</sup>	11m <sup>3</sup>	-	-
除湿能力	1.2L/h	1.4L/h	21L/日	25L/日
騒音値	69dB		(動)51dB (静)47dB	
圧縮機	全閉式ロータリー		全閉式ロータリー	
定格出力	0.75kW		0.55kW	
電源コード	約3m		約1.8m	
JAN	4511340035431		4511340008640	



DM-10



## ミニクーラー

MAC-10

## 移動式エアコン

MAC-20

選べる3つのモード

3種類の運転切替で快適に 冷風 除湿 送風



便利な入/切タイマー付き  
(1時間単位で設定可能)

ノドレン構造  
冷風運転時、面倒な水捨ての  
必要がありません。

※使用環境によっては、  
排水が必要な場合があります。  
※除湿運転時はドレンホースを  
使用する必要があります。

★リモコン付き

★風向き調整可能

仕様	MAC-20	
電源	100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	8.4	8.0
消費電力(W)	750	770
除湿能力	23L/日	26L/日
騒音値	約56/57dB	
冷媒封入量	410g	
設定温度	16~32℃	
JAN	4511340006844	

単相 100V  
除湿  
ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

20~40℃  
使用環境  
温度範囲  
0.7L  
タンク容量  
R134a  
冷媒

仕様	MAC-10	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	2.35A	2.46A
消費電力(W)	188W	215W
騒音値	56dB	57dB
冷媒封入量	HFC R134a(封入量105g)	
JAN	4511340007766	

部屋・作業  
対策に！

加湿・熱気  
対策に！

空気の  
循環に！

## ビッグファン

広い空間の **送風 換気 循環** に！  
大風量で広範囲への送風可能



BF-60J



BF-75V



BF-100V

上下方向の  
風向き角度が  
調節可能

仕様	BF-60J		BF-75V		BF-100V	
電源	単相100V					
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	1.61	1.93	3.40	3.74	3.62	4.13
消費電力(W)	144	189	257	346	316	384
風速(min)	189m	207m	228m	267m	162m	171m
風量(min)	334m <sup>3</sup>	349m <sup>3</sup>	341m <sup>3</sup>	365m <sup>3</sup>	508m <sup>3</sup>	516m <sup>3</sup>
騒音値	68/71dB		74/78dB		76/78dB	
電源コード	約2.4m					
質量	約20.5kg		約28kg		約38.5kg	
JAN	4511340008671		4511340005779		4511340035950	

## 遠心式ミストファン MISF-45

ミスト+ファンで快適冷却



30Lの  
大型タンク  
本体とタンクが分離  
できるので、洗浄や  
お手入れが簡単！

風量切替  
3段階

仕様	MISF-45	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	0.98	1.19
消費電力(W)	90	118
風量(min)	141m <sup>3</sup>	161m <sup>3</sup>
騒音値	66/70dB	
羽根径(mm)	450	
タンク容量(L)	30	
質量(kg)	(本体)約12.9 (タンク)約8	
JAN	4511340008718	

## 大型冷風扇

コンパクト&ハイパワー！  
移動に便利な小型モデル



BCF-40L (N)

どこでも使える中型岐！  
万能型モデル



BCF-60L (N)



◆ツールトレイ◆  
便利なドリンクホルダーと  
物置スペース付き

◆かんたん給水◆  
給水口から注ぐだけ！



◆オートスイング機能◆  
スイッチを入れると左右に  
オートスイング！



BCF-90L (N)

ご使用範囲目安 **20 ~ 40 m<sup>2</sup>**

ご使用範囲目安 **30 ~ 50 m<sup>2</sup>**

ご使用範囲目安 **150 ~ 200 m<sup>2</sup>**

仕様	BCF-40L (N)		BCF-60L (N)	
電源	単相100V			
周波数	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電流(A)	1.73	2.13	3.21	3.84
消費電力(W)	170	210	320	380
最大風速(min)	190m	210m	370m	380m
風量(min)	120m <sup>3</sup>	140m <sup>3</sup>	110m <sup>3</sup>	125m <sup>3</sup>
水蒸発量(h)	5L	6L	7L	8L
タンク容量	50L		60L	
騒音値	約55dB		約58dB	
電源コード	約3m			
JAN	4511340007438		4511340007445	

仕様	BCF-90L (N)	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	7.25	9.23
消費電力(W)	690	920
最大風速(min)	300m	320m
風量(min)	315m <sup>3</sup>	365m <sup>3</sup>
水蒸発量(h)	15L	18L
タンク容量	90L	
騒音値	約65dB	
電源コード	約3m	
JAN	4511340007452	

## 45 cmスタンド式工場扇

NIF-4518S

仕様	NIF-4518S	
電源	単相100V	
周波数	50Hz	60Hz
電流(A)	1.64	1.54
消費電力(W)	140	150
風速(min)	240m <sup>3</sup>	276m <sup>3</sup>
風量(min)	120m <sup>3</sup>	138m <sup>3</sup>
騒音値	66dB	70dB
電源コード	約2.2m	
JAN	4511340007117	



高さを117~131cmに調節可能！

★ダイヤル式  
スイフト

★風量  
3段階

三脚固定  
タイプ

取扱店