

PROMOTE  
2023  
2022  
2021

# 夏季製品ラインナップ

工場扇シリーズ



P-450S  
スタンダード型



P-450K  
壁掛け型



P-450Y  
床置き型



P-450Z  
全閉式



PM-660MFZ  
遠心分離式ミストファン

	P-450S	P-450K	P-450Y	P-450Z
モーター	開放式	開放式	開放式	全閉式
羽根材質	樹脂	樹脂	アルミ	アルミ
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
消費電力	130/150W	130/150W	130/150W	110/135W
風速	288/360m/min	288/360m/min	288/360m/min	256/322m/min
電源コード長さ	約 2.2m	約 2.2m	約 2.2m	約 2.2m
質量	約 6.5kg	約 5.0kg	約 5.0kg	約 7.0kg
JAN	4516474500701	4516474500749	4516474500732	4516474500756

	PM-660MFZ
モーター	単相 100V (50/60Hz)
羽根径	660mm
消費電力	115/120W
風量	216/246 m <sup>3</sup> /min
風量切替	3段階
タンク容量	41L (満水時約 9 時間)
本体サイズ	W710xD610xH1750mm
質量	24.4kg
騒音値	51/60dB
首振り機能	左右 90° (選択手動式)
JAN	4516474901171

## PJS-53 パワフル除湿器

除湿能力

50Hz:45L/Day  
60Hz:53L/Day



Point  
便利な湿度調整機能付



	PJS-53
電源	単相 100V (50/60Hz)
除湿能力 (L/日)	45/53
消費電力	710/880W
タンク容量	7L
使用範囲目安鉄筋	60 畳
電源コード長さ (m)	2m (アース付き)
本体サイズ	W695xD365xH396
質量	37kg
付属品	排水用ホース 1m
JAN	4516474902925


## LX-DFAN

いつでも、どこでも  
熱中症対策



折りたたみ可能!!!

卓上用としても  
使用可能



ポータブル充電式

	LX-DFAN どこでもファン
バッテリー	リチウムイオンバッテリー (3.7V/2000mAh)
電池寿命	約 300 回充電
使用時間	約 2 ~ 6 時間 (強~弱)
充電時間	約 3 ~ 6 時間 (充電器性能により異なります)
質量	約 180g
付属品	USB 充電コード (USB-AC アダプタは付いていません)
JAN	4516474901355

# PROMOTE

スポットクーラー

P407ND



P407R

P407TC



	P407ND	P407R	P407TC
電源	単相 100V(50/60Hz)	単相 100V(50/60Hz)	単相 100V(50/60Hz)
冷房能力 (Kw)	2.2/2.5	2.2/2.5	2.2/2.5
定格電流 (A)	強 10.0 弱 9.5/ 強 11.0 弱 10.0	強 9.3 弱 8.4/ 強 10.2 弱 9.6	強 9.4 弱 8.45/ 強 10.3 弱 9.65
消費電力 (W)	強 870 弱 840/ 強 1070 弱 985	強 805 弱 765/ 強 1000 弱 940	強 810 弱 770/ 強 1005 弱 945
除湿方法	ドレンタンク20L/ドレンホース	ドレンタンク5L/ドレンホース※ドレン気化装置付	ドレンタンク5L/ドレンホース※ドレン気化装置付
本体寸法	W400xD470xH885mm	W400xD430xH820mm	W400xD430xH820mm
質量	約 43kg	約 40kg	約 40kg
首振り機能	なし	なし	あり
JAN	4516474801075	4516474801044	4516474801051

ムシ殺虫器

PC-04

PC-06

PC-01S

PC-020A

PC-030



◆雨の降らない軒下などでご使用下さい。

	PC-04	PC-06	PC-01S	PC-020A	PC-030
電源	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V	単相 100V
二次電圧	900V/2.6mA	1000V/2.6mA	-	2200V/5mA	3000V/10mA
捕虫蛍光管	4W(BL タイプ直管)	6W(BL タイプ直管)	7W(U タイプ直管)	10W(BL タイプ直管)x2	15W(BL タイプ直管)x2
消費電力 (W)	4.5	6	11	20	30
参考有効面積	25 ~ 80 m <sup>2</sup>	30 ~ 90 m <sup>2</sup>	20 ~ 50 m <sup>2</sup>	90 ~ 130 m <sup>2</sup>	100 ~ 150 m <sup>2</sup>
本体寸法	W130xD130xH235mm	W130xD130xH320mm	W170xD170xH280mm	W402xD147xH315mm	W500xD220xH340mm
本体質量	520g	580g	900g	5kg	8kg
電源コード長さ	約 1.8m	約 1.8m	約 1.8m	約 1.8m	約 1.8m
JAN	4516474900099	4516474900105	4516474900419	4516474900792	4516474900426

