

PROMOTE

暑さ対策・環境改善に活躍

本格的な
冷風！

スポットクーラーシリーズ

★さまざまな場所で使われています。



排水量が少ない
省ドレン設計!!



スポットクーラーミニ
P180-M

JAN 4516474801228



スポットクーラー
P410-A

JAN 4516474801235



スターディスプレイスポットクーラー
自動首振り機能付
P410-SC

JAN 4516474801259

スターディスプレイスポットクーラー
P410-S

JAN 4516474801242

型番	電圧	周波数	冷媒	冷房能力 (50/60Hz)	冷風風量 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代 (50/60Hz)	サイズ (幅×奥行×高さ)	質量	電源コード長
P180-M	単相100V	50/60 Hz	HFC R410A	約 1.4/1.5 kW	約 3.2/3.5 m ³ /min	700/800 W	約 22/25 円/時間	約 46.5 × 28.7 × 58.6cm	約 25.5 kg	約 1.3m
P410-A	単相100V	50/60 Hz	HFC R410A	約 2.2/2.5 kW	約 4.7/4.8 m ³ /min	940/1130W	約 30/35 円/時間	約 39 × 43 × 80cm	約 36 kg	約 1.7m
P410-S	単相100V	50/60 Hz	HFC R410A	約 2.2/2.5 kW	約 4.7/4.8 m ³ /min	870/1090 W	約 27/34 円/時間	約 40.5 × 43 × 85.5cm	約 42 kg	約 1.7m
P410-SC	単相100V	50/60 Hz	HFC R410A	約 2.2/2.5 kW	約 4.7/4.8 m ³ /min	875/1094 W	約 27/34 円/時間	約 40.5 × 43 × 89.5cm	約 45 kg	約 1.7m

※電気代は1 kWh:31円(税込)で計算