

環境にやさしいスポットクーラー スタディ スポットクーラー PR

--- 熱中症対策に ---

環境にやさしい
HFC R32 の冷媒を使用

オール钣金で衝撃にも強い！

冷暖房タイプ[※]で
オールシーズン使用可能

※冷暖房タイプは PMSC-32J のみ



品番	PSC-32	PSC-32J	PMSC-32J
製品名	スタディスポットクーラー PR	スタディスポットクーラー PR (自動首振り機能付き)	冷暖スタディスポットクーラー PR
電源	単相 100 V (50/60 Hz)		
冷房能力	2.5 / 3.0kW		2.12/2.57kW
暖房能力	—		1.2/1.3kW
消費電力	冷房：1.1 / 1.35 kW		冷房：1.15/1.3kW 暖房：1.25/1.3kW
定格電流	冷房：11.2 / 13.5 A		冷房：12.2/13A 暖房：12.3/13A
圧縮機	全閉ロータリー定格出力 0.75kW		全閉ロータリー定格出力 0.94kW
冷媒	HFC R32		
タンク容量	5 ℓ		
寸法	W405×D430×H825mm (ダクト含まず)		
電源コード	約 2 m		
質量	約 47Kg		
使用環境温度	冷房：18 ～ 55℃		冷房：18 ～ 55℃ 暖房：3 ～ 22℃
材質	本体：钣金		

※製品の仕様は改善等のため、予告なく変更する場合があります。

輸入元

プロモート株式会社

〒556-0020

大阪市浪速区立葉 2 丁目 3-18

取扱店