

PROMOTE

地球環境に配慮した冷媒R32を搭載!



# 熱中症対策にも活用ください

本格的な  
冷風!

## スポットクーラーシリーズ

★さまざまな場所で使われています。



排水量が少ない  
**省ドレン設計!!**  
伸縮式排熱ダクト/34~127cm



冷風ダクト  
手動首振り  
約210°

アース可動  
プラグ

吊下げ金具付き

冷風ダクト  
手動首振り  
約210°

アース可動  
プラグ

吊下げ金具付き

冷風ダクト  
自動首振り  
約100°

アース可動  
プラグ

ワイルドスポットクーラー  
冷風/送風強弱モード  
PWC-25

JAN 4516474801648

ワイルドスターディ  
スポットクーラー  
板金ボディ  
PWSC-25

JAN 4516474801655

ワイルドスターディ  
スポットクーラー  
板金ボディ  
PWSC-25J

JAN 4516474801662

型番	電圧	周波数	冷媒	冷房能力 (50/60Hz)	消費電力 (50/60Hz)	電気代 (50/60Hz)	サイズ (幅×奥行×高さ)	質量	電源コード長
PWC-25	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	2.2/2.5 kW	1.20/1.40 kW	約 37.2/43.4 円/時間	約 39×43×80cm	約 35 kg	約4.2m アース可動プラグ
PWSC-25	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	2.2/2.5 kW	1.20/1.40 kW	約 37.2/43.4 円/時間	約 41×43×86cm	約 40 kg	約4.2m アース可動プラグ
PWSC-25J	単相100V	50/60 Hz	HFC R32	2.2/2.5 kW	1.20/1.40 kW	約 37.2/43.4 円/時間	約 41×43×90cm	約 43 kg	約4.2m アース可動プラグ

※電気代は1kWh:31円(税込)で計算。冷房能力、電気特性および消費電力量は室温37℃相対湿度60%強冷風運転の条件で運転したときの値です。